

AVANTAGES

- ✓ Améliore et enrichit le milieu à traiter
- ✓ Stabilise le pH autour de la neutralité
- ✓ Améliore le démarrage des traitements biologiques
- ✓ Optimise la réussite des biotraitements



CARACTERISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : Poudre sableuse

N/A

Parfum : Sans

DLUO : 2 ans

COMPOSITION

FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

4 x 1 KG: Réf. 305000-FR

4 x 5 KG: Réf. 305001-FR

1 x 25 KG: Réf. 305002-FR

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- SEPTICWAY: Biotraitement des fosses septiques
- LIPIDWAY L: Biotraitement des canalisations et bacs à graisses
- COLOWAY L: Biotraitement préventif des canalisations

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité

ACTIWAY

ACTIVATEUR BIOLOGIQUE



FOSSES



BACS à GRAISSES



CANALISATIONS

DES INSTALLATIONS PRÉPARÉES POUR UN BIOTRAITEMENT OPTIMAL

ACTIWAY est le complément indispensable à tout traitement biologique.

Les fondements d'un biotraitement reposent sur deux principes clés : la bioaugmentation et la biostimulation. La bioaugmentation consiste à apporter au milieu des microorganismes sélectionnés pour leurs capacités à dégrader les matières ciblées. La biostimulation consiste à apporter des nutriments spécifiques pour stimuler l'activité des micro-organismes naturellement présents et ajoutés par bioaugmentation.

Formulé selon le procédé BIOSMOSE®, ACTIWAY, est un biostimulateur, constitué de nutriments, de minéraux et d'oligo-éléments spécifiquement sélectionnés pour booster la puissance des micro-organismes HTS BIO. Il favorise de plus la biofixation des micro-organismes ciblés, pour les protéger même en conditions extrêmes.

ACTIWAY permet ainsi de stabiliser le pH et d'enrichir le milieu pour un biotraitement optimal de vos fosses, bacs à graisses et canalisations. A utiliser à chaque démarrage et redémarrage de traitement, mais aussi en entretien pour de meilleurs résultats.



EFFICACITÉ

ACTIWAY bénéficie du procédé BIOSMOSE® favorisant la biofixation des micro-organismes.



SÉCURITÉ

ACTIWAY est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.



PROTECTION

ACTIWAY est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son gobelet doseur permet un dosage correct.

MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Diluer la dose recommandée dans un seau d'eau tiède (20 à 30°C)

2. Bien remuer

3. Appliquer en versant dans l'une des évacuations la plus éloignée de l'installation

Gobelet doseur 100g fourni pour un dosage plus facile.

DOSAGE

Fosses (septiques et toutes eaux)	Bacs à graisses	Canalisations
500g à 1kg/m ³ de fosses tous les 2 mois et à chaque démarrage et vidange + SEPTICWAY	500 g à 1 Kg/m ³ de volume de bac tous les 2 mois et à chaque démarrage et curage + LIPIDWAY (L ou P)	10 g / m linéaire à traiter, avant chaque traitement + COLOWAY (L ou P)

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.