

Distributeur hôtel

PROPRIÉTÉS

Distributeur hôtel adapté aux produits à la texture liquide, gel et moussante. Son réservoir, d'une contenance de 250mL est à la fois rechargeable et démontable, ce qui permet un nettoyage optimal du distributeur. Il est également équipé d'une tête de pompe brevetée conçue pour éviter les fuites, garantissant une utilisation propre et sans dégâts. Fabriqué à partir de plastique ABS de qualité supérieure, son design épuré et haut de gamme est parfaitement adapté aux hôtels, mais également aux collectivités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES

Capacité du réservoir	250 mL
Taille du distributeur	75 x 65 x 218,5 mm
Poids du distributeur	283 g
Taille du paquet	84 x 68 x 222 mm
Poids du paquet	360 g
Matériau	Plastique ABS
Couleur	Blanc ou noir
Type de produits	Liquide, gel ou mousse
Débit de liquide	1 mL
Tête de pompe	Tête de pompe brevetée, durée de vie $\geq 150\,000$ utilisations
Notes	La tête de pompe ne peut pas être utilisée en continu sans interruption, sinon la pression d'air dans la tête de pompe ne sera pas assez équilibrée, ce qui réduira sa durée de vie.
Instructions	Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur la tête de pompe pour évacuer l'air et permettre au liquide de s'écouler normalement. Si la tête de pompe est obstruée, videz le liquide, ajoutez de l'eau fraîche et appuyez plusieurs fois sur la tête de pompe pour permettre à l'eau de s'écouler normalement.
Verrouillage	Serrure à clé brevetée
Utilisation de la clé de déverrouillage	Insérez la clé ; inutile d'appuyer sur le bouton ; tournez directement la clé. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir, puis appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer.
Fenêtre de visualisation	Grâce au procédé de moulage par injection dans le moule, la surface est lisse et esthétique. Il est facile d'ajouter du liquide à temps.
Certificats	Conforme aux normes CE et RoHS.
Installation	Fixation murale perforée ou autocollant sans clou.
Hauteur d'installation recommandée	Lors de l'installation, veuillez laisser un espace d'au moins 20 cm sous le distributeur.

